

www.kaiser-hotline.de

Heizöl - Diesel - Pellets - Hackschnitzel Entsorgung - Container - Transporte

SB-Tank-	æ	Waschcenter

& W	'aschcente	9 r									
1	8.1	31	1345.9	61	3513.9	91	5931.5	121	8196.4	151	9820.6
2	22.9	32	1409.4	62	3592.8	92	6011.7	122	8264.3	152	9853.4
3	42.0	33	1473.6	63	3672.0	93	6091.7	123	8331.5	153	9884.1
4	64.6	34	1538.6	64	3751.3	94	6171.5	124	8398.0	154	9912.3
5	90.2	35	1604.4	65	3830.9	95	6251.1	125	8463.8	155	9937.9
6	118.4	36	1670.9	66	3910.7	96	6330.5	126	8528.8	156	9960.5
7	149.0	37	1738.2	67	3990.7	97	6409.6	127	8593.1	157	9979.6
8	181.9	38	1806.1	68	4070.9	98	6488.5	128	8656.5	158	9994.3
9	216.8	39	1874.7	69	4151.3	99	6567.1	129	8719.2	159	10002.4
0	253.6	40	1943.9	70	4231.8	100	6645.4	130	8780.9		
	222.2	۱	2242 7	_,	10101	404	.7	404	20112		
11	292.3	41	2013.7	71	4312.4	101	6723.5	131	8841.8		
2	332.6	42	2084.2	72	4393.1	102	6801.2	132	8901.8		
3	374.6	43	2155.2	73	4474.0	103	6878.6	133	8960.9		
4	418.1	44	2226.8	74	4555.0	104	6955.6	134	9019 0		
5	463.2	45	2299.0	75 76	4636.0	105	7032.3	135	9076.1		
6	509.6	46	2371.7	76	4717.1	106	7108.6	136	9132.2		
7	557.4	47	2444.9	77	4798.2	107	7184.5	137	9187.2		
8	606.6	48	2518.5	78 70	4879.4	108	7260.0	138	9241.1		
19	657.0	49	2592.7	79	4960.6	109	7335.1	139	9293.9		
20	708.6	50	2667.3	80	5041.8	110	7409.7	140	9345.5		
21	761.3	51	2742.4	81	5123.0	111	7483.9	141	9395.9		
22	815.3	52	2817.9	82	5204.2	112	7557.6	142	9445.0		
23	870.3	53	2893.8	83	5285.4	113	7630.8	143	9492.8		
24	926.4	54	2970.1	84	5366.4	114	7703.5	144	9539.3		
25	983.5	55	3046.8	85	5447.5	115	7775.6	145	9584.3		
26	1041.6	56	3123.9	86	5528.4	116	7847.2	146	9627.8		
27	1100.6	57	3201.2	87	5609.3	117	7918.3	147	9669.8		
28	1160.6	58	3279.0	88	5690.0	118	7988.7	148	9710.2		
29	1221.5	59	3357.0	89	5770.7	119	8058.6	149	9748.8		
30	1283.3	60	3435.3	90	5851.2	120	8127.8	150	9785.7		

Stahltank

Länge: 5280 mm

Nenninhalt 10.000l

Maße: Durchmesser: 1600 mm

j0 1283.3 | 60 3435.3 | 90 5851.2 | 120 8127.8 | 150 9785.7 |

Die Peiltabelle wurde rechnerisch ermittelt und ist für amtliche Zwecke nicht geeignet. Aufgrund von unterschiedlichen Einbaubedingungen sowie Toleranzen sind Abweichungen von bis zu 6% möglich.

Erfahrungsgemäß hat die Saugleitung einen Abstand von 5 – 10 cm zum Boden.